

**sgrassa con facilità  
qualsiasi superficie**

## SPECIAL TEK

Special Tek è un prodotto in gel specificatamente formulato con una miscela di solventi anche clorurati, denso e tixotropico. E' un prodotto in grado di sgrassare con facilità qualsiasi superficie in metallo e legno, asporta.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Spalmare il prodotto con un pennello sulla superficie da sgrassare. Attendere 4-5 minuti e rimuovere i residui di grasso, oli e sporco in genere.

Ripetere l'operazione sino ad asportazione totale. Pulire successivamente le superfici decapate con diluente nitro antinebbia o acqua calda.

### ACCORGIMENTI

E' consigliabile effettuare una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto sul supporto definitivo.

Durante l'impiego evitare l'inalazione prolungata dei vapori, ed indossare i dispositivi di protezioni individuali.

Non disperdere il prodotto e/o il contenitore nell'ambiente.

### CARATTERISTICHE

Peso Specifico: 1.1 +/- 0.1 g/mL

T. di infiammabilità: > 21°C

Solubilità: Insolubile in acqua

Colore: Incolore

Stato Fisico: Liquido Viscoso incolore

### IMBALLAGGIO

In secchielli metallici da Lt. 0.5 e Lt. 1 e Lt. 5 e Lt. 25

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.